

形態安定加工

さらに美しいドレープをより長く楽しんでいただける上級形態安定加工



ファインウェーブ

ファインウェーブ加工は、スチームタイプの形態安定加工を採用することで、さらに美しいドレープとより長い加工効果の持続性を実現した形態安定加工です。生地が持つ硬さや反発力による型くずれや裾の広がりを抑え、カーテンヒダの山と谷の丸みを大切に整えることにより、カーテンの吊り姿にさらなる美しさを与え、インテリア空間のクラスアップを実現します。

未加工



	ファインウェーブ加工
ヒダスタイル	3つ山
ヒダ倍率	約2倍
製作可能幅サイズ (1枚当たり)	26～300cm
製作可能丈サイズ	60～260cm

【注意事項】

- ・ポリエステル100%の生地にも対応可能です。
- ・縫製済みのカーテンに加工することはできません。

加工後



●ウォッシュブルマークの付いた生地は、加工を施していてもご家庭の洗濯機で洗えます。

- ・家庭用洗濯機で洗う場合は、ネットのご使用をおすすめします。
- ・シワ防止のため、脱水はできるだけ短時間(30秒以内)でおこなってください。つめすぎ、脱水のかけすぎはシワの原因になります。
- ・ドラム乾燥機のご使用は避けください。
- ・洗濯後すみやかに、カーテンレールに掛けた状態でヒダを整え自然乾燥していただくことで、ドレープの美しさが持続します。
- ・お洗濯の際は、出荷時に同梱している「カーテンのお取り扱いについて」をよくお読みください。

●保管はアコーディオンたたみで

- ・保管の場合は、ヒダの山・谷に従ってたたみ、上から荷重がかからないよう保管してください。

●生地風合いによる仕上がり感の違いについて

形態安定加工は、広がってヒダがでない生地でもラインが出るようクセ付けしたのですが、生地それぞれが持つ風合いや性質により、仕上がり感は均一ではありません。

●ソフトウェーブ加工1.5倍ヒダについて

ソフトウェーブ加工1.5倍使いの場合、ドレープ性を出すために、ヒダを深めにした状態で加工しております。そのため、生地によっては、カーテンをしめた時に隙間が生じることがあります。ご発注寸法(幅)は余裕をもってご依頼ください。

●隙間防止について

左右カーテンの召し合せを重ねたい場合は、交叉ランナーのご利用をおすすめします。(交叉ランナーについては、レール取付業者様、お買い求めの販売店様等にご相談ください)

川島織物セルコン オーダーカーテン縫製仕様

川島織物セルコンでは各生地ごとのオーダーカーテン推奨縫製仕様を定め、下記の価格表名で表示しています。
見本帳各ページには各柄ごとに推奨縫製仕様の価格表を表記しています。

	価格表名称		スタンダード 縫製	ソフトウェア 縫製	ファインウェーブ 縫製	変更可能内容※1	filo縫製 ※本シリーズの生地には推奨していません。
上部	2倍ヒダ	ヒダスタイル	3つ山			2つ山・箱ヒダ※4	
		ヒダ留め	2点留め			1点留め	
		山数	約9個/m ヒダ間隔12.5cm基準				
		芯地	90mmポリエステル芯地			75mmポリエステル芯地	
		フック	90mmアジャスターフック (横ブレ防止機能付)			75mmアジャスターフック	
		デザインビュー	対象生地は標準 (柄ごとの対応マークにて表示)			デザインビューなし	
	1.5倍ヒダ	ヒダスタイル	2つ山			1つ山・片ヒダ※4	
		ヒダ留め	1点留め				
		山数	約7個/m ヒダ間隔16.6cm基準				
		芯地	90mmポリエステル芯地			75mmポリエステル芯地	
		フック	90mmアジャスターフック (横ブレ防止機能付)			75mmアジャスターフック	
	ヒダなし (フラット)	ヒダスタイル	フラット				
		山数	約8個/m ヒダ間隔14cm基準				
		芯地	75mmポリエステル芯地				
		フック	フラットカーテン用 アジャスターフック				
	filo縫製 (幅継ぎ位置を ヒダ根元にする ため約2.3倍 ヒダ分の生地 要尺を使用)	ヒダスタイル					3つ山
		ヒダ留め					2点留め
		山数					約10個/m ヒダ間隔11cm基準
		芯地					90mmポリエステル芯地
		フック					90mmアジャスター (横ブレ防止機能付)
		デザインビュー					対象生地は標準 (柄ごとの対応マークにて表示)
サイド	耳仕様		2.5cm3つ巻				3cm3つ巻
下部	裾仕様	ドレープ生地	10cm3つ巻 (一部2つ巻)			2～12cmの範囲で指定可能	10cm3つ巻 (一部2つ巻)
		レース生地 (タテ使い)	10cm3つ巻			2～12cmの範囲で指定可能	10cm3つ巻
		レース生地 (ヨコ使い)	ウエイトテープ仕様 (裾柄はウエイトテープなし)			3つ巻 (2～12cmの範囲で指定可能)	ウエイトテープ仕様 (裾柄はウエイトテープなし)
	ウエイトバー (タテ使い生地のみ)	ドレープ生地	8g角 ウエイトバー	なし		スタンダード縫製: ウエイトバーなし	なし
		レース生地	5g角 ウエイトバー			スタンダード縫製: ウエイトバーなし	
全体	形態安定加工		なし	ソフトウェア	ファインウェーブ		ファインウェーブ対応生地: ファインウェーブ ファインウェーブ非対応生地: なし
	柄合わせ		裾から柄合わせ				裾から柄合わせ
	巾継ぎ		インターロック				ヒダ根元にて巾継ぎ。インターロック
	縫い区分		生地により設定 (価格表上部に表示)				生地により設定 (価格表上部に表示)
	たたみ方		アコーディオンたたみ※2 (裾幅601cm以上になる場合は平たたみになります。)			平たたみ	アコーディオンたたみ※2 (裾幅601cm以上になる場合は平たたみになります。)
	タッセル		ドレープのみに付属※3 タッセル形状: 舟形 (形状安定コード入り) 江戸打ちヒモ: ポリエステル紐 ページュ色				ドレープのみに付属※3 タッセル形状: 舟形 (形状安定コード入り) 江戸打ちヒモ: 共布コード芯地入り

※1 「変更可能内容」については無償で対応可能です。

※2 裾幅601cm以上でアコーディオンたたみをご希望の場合、別途料金がかかります。料金についてはお問い合わせください。

※3 レース用タッセルはオプションとなります。カーテン本体と同時にご注文の場合は、500円/本にて承ります。

※4 箱ヒダ・片ヒダは、スタンダード縫製の方の対応です。