

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm	330 ~ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm	200 ~ 3,800mm
最大面積	6㎡	7.2㎡
	防災/防災・耐水	ウエーブ
製品幅 (W)	330 ~ 2,400mm	550 ~ 1,940mm
製品高さ (H)	200 ~ 3,800mm	500 ~ 2,500mm
最大面積	4㎡	4㎡

※製品幅が 500mm 以下の場合、製品高さは 2,200mm までとなります。

※製品幅は 5mm 単位でオーダーできます。

※製品高さは 10mm 単位でオーダーできますが、P.114「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーコード・昇降テープ本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/ウエーブ

製品幅 (W)		ラダーコード本数	昇降テープ本数
ウエーブ以外	ウエーブ		
330 ~ 800mm	550 ~ 890mm	2 本	2 本
805 ~ 1,200mm	895 ~ 1,240mm	3 本	2 本
1,205 ~ 1,600mm	1,245 ~ 1,590mm	4 本	2 本
1,605 ~ 2,400mm	1,595 ~ 1,940mm	5 本	3 本

防災/防災・耐水

製品幅 (W)	ラダーコード本数	昇降テープ本数
330 ~ 530mm	2 本	2 本
535 ~ 830mm	3 本	2 本
835 ~ 1,430mm	5 本	3 本
1,435 ~ 2,030mm	7 本	4 本
2,035 ~ 2,400mm	9 本	5 本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防災/防災・耐水	製品仕上がり高さ (H) × 0.08 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ (H) × 0.067 + 80mm
ウエーブ	製品仕上がり高さ (H) × 0.11 + 80mm


寸法目安

製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm	3,410mm	3,800mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防災/防災・耐水	160mm	194mm	226mm	257mm	288mm	322mm	353mm	384mm
コルト	147mm	176mm	202mm	228mm	254mm	282mm	309mm	335mm
ウエーブ	190mm	237mm	280mm	323mm	—	—	—	—

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg
製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ	防災/防災・耐水	ウエーブ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg	4.8kg	4.2kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg	9.2kg	7.8kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg	11.3kg	9.4kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg	13.1kg	10.9kg

操作コードの長さ



【製品高さ】
ブラケット上面 (または
バランス上部) からボトム
レール下部まで


【操作コード長さ】
ブラケット上面 (またはバ
ランス上部) から操作コード
最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
~ 790mm	650mm	3,030 ~ 3,200mm	2,400mm
800 ~ 1,000mm	750mm	3,210 ~ 3,370mm	2,600mm
1,010 ~ 1,180mm	900mm	3,380 ~ 3,580mm	2,800mm
1,190 ~ 1,390mm	1,100mm	3,590 ~ 3,800mm	3,000mm
1,400 ~ 1,560mm	1,300mm		
1,570 ~ 1,780mm	1,400mm		
1,790 ~ 2,170mm	1,600mm		
2,180 ~ 2,600mm	1,800mm		
2,610 ~ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ~ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、
別途操作コード長さを 10mm 単位でご指定ください。

操作方法

操作動画



【ブラインドの降ろし方】
奥側の操作コードを下方へ引くと、スラ
ットが降ります。

【ブラインドの上げ方】
手前側の操作コードを下方へ引くと、ス
ラットが上がります。

【スラット (はね) の角度調整】
奥側または手前側の操作コードを引いて調
整してください。

警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上げれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

サイズの測り方/取付方法/高さ調整方法

P.114~117をご確認ください。